

Trygg Advance V4

Systempostkasse for utendørs bruk

- Innendørs montering direkte på vegg eller innfelt i vegg, eller på Trygg stativ med tak. Lufting fra bunnen.
- Leveres med postsonelås.
- Postbudet medbringer nøkler og kan låse opp hele postkassens front.
- Elektronisk styrte låser og en tilhørende App med mulighet for å dele tilgang og låse opp
- 3 medfølgende nøkkelbrikker;
- 1 til programmering og 2 bruksbrikker.
- Kan åpnes via tilhørende app IDBOX IQ, Unloc app, Yale Doorman brikker, og med adgangskort.



Kraftig stål, lang levetid
Anbefalt av Posten
God plass til småpakker

Tekniske spesifikasjoner:

Materialer	Varmgalvanisert. Resirkulert europeisk kvalitetsstål. Miljøvennlig pulverlakk. Kan gjenvinnes.
Dørlåser	Elektronisk styrte dørlåser; Mifare teknologi. Batteridrevet. 3 nøkkelbrikker og batterisett medfølger. Eksterne poler i leser for tilføring av strøm ved bruk av 9V batteri
Postsonelås	Sylinder 5870 medfølger ihht postnummer. Smøres årlig og ved behov.
Skilt	Skilt med limt bakside - påsettes kassenes front. Trygg stativ med tak, for nedgraving.
Vedlikehold	Rengjøres med fuktig klut. Unngå bruk av kjemikalier. Normal batteri-levetid er ca. 18 mnd. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefales batteriskift en gang hvert år. Ved batteribytte, vent min. 30 sekunder innen nye batterier settes inn.
Produsent	Stansefabrikken Home AS post@stansefabrikken.no www.stansefabrikken.no 

Modul	Brevluke høyde	Fargekode	Ytre kantmål B x H x D	Artikkel nummer	EAN
2 rom	25 mm	RAL 7016	600 x 445 x 192 mm	702020	
3 rom	25 mm	RAL 7016	890 x 445 x 192 mm	703020	
4 rom	25 mm	RAL 7016	1180 x 445 x 192 mm	704020	
5 rom	25 mm	RAL 7016	1465 x 445 x 192 mm	704020	